OMOA®
Licht mit Wert

AUSSENLEUCHTE IL

Robustheit & Langlebigkeit
Mit Schutzklasse IP66 und Stoßfestigkeit IK08 hält die Leuchte auch widrigsten Bedingungen stand.

Flexibilität
Drei unterschiedliche Abstrahlwinkel für viele Anwendungen in weitreichenden Einsatzfeldern.

Zubehör

Mastmontage-Aufsatz
Wandmontage-Aufsatz
Direktmontage-Aufsatz
U-Klammer





Technische Daten

Ausführung	Rundmast, Wandmontage	Rundmast, Wandmontage	Rundmast, Wandmontage	Rundmast, Wandmontage
Leistung	30 W	60 W	120 W	150 W
Farbtemperatur	4.000 K, 5.000 K 3.000 K, 5.700 K	4.000 K, 5.000 K 3.000 K, 5.700 K	4.000 K, 5.000 K 3.000 K, 5.700 K	4.000 K, 5.000 K 3.000 K, 5.700 K
Lichtstrom	4.641 lm	9.300 lm	18.000 lm	22.500 lm
Effizienz	155 lm/W	155 lm/W	150 lm/W	150 lm/W
Lebensdauer	52.000 h (L90B10)	52.000 h (L90B10)	52.000 h (L90B10)	52.000 h (L90B10)
Abstrahlwinkel	70-75x150° 60-65x160°	70-75x150° 60-65x160°	70-75x150° 60-65x160°	70-75x150° 60-65x160°
Farbwiedergabe	Ra >80	Ra >80	Ra >80	Ra >80
Farbtoleranz	3 SDCM	3 SDCM	3 SDCM	3 SDCM
Gehäusefarbe	grau oder schwarz	grau oder schwarz	grau oder schwarz	grau oder schwarz
Maße	470 x 230 x 79 mm	470 x 230 x 79 mm	646 x 240 x 137 mm	676 x 290 x 137 mm
Zopfmaß	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Gewicht	3,1 kg	3,1 kg	5,4 kg	5,4 kg
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Umgebungs-temperatur	-40°C bis +50°C	-40°C bis +50°C	-40°C bis +50°C	-40°C bis +50°C
Anschluss-spannung	AC 100-277 V ~ 50-60 Hz	AC 100-277 V ~ 50-60 Hz	AC 100-277 V ~ 50-60 Hz	AC 100-277 V ~50-60 Hz
Maximale Stromstärke	0,33 A	0,66 A	1,2 A	1,7 A
Schutzart	IP66	IP66	IP66	IP66
Stoßfestigkeit	IK08	IK08	IK08	IK08
Garantie	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre

Stand:11.September2023,08:26