OMOA®
Licht mit Wert

EINBAU-DOWNLIGHT RD

Verschiedene Ausführungen
Die Leuchte ist mit silbernem bzw. weißem Reflektor, mit matter oder opaler Scheibe erhältlich. Varianten mit AC/DC bzw. Notbeleuchtung oder UGR <19 sind verfügbar.

Homogene Ausleuchtung
Hohe Homogenität der Scheibe sowie eine spezielle blendungsreduzierende Oberfläche.

Verschiedene Größen
Erhältlich mit den Durchmessern 125 mm, 150 mm, 170 mm, 185 mm, 205 mm, 235 mm und 295 mm.

Hohe Energieeffizienz
Durch innovative Technologie erreichen wir gute Werte bei der Energie- und Leistungsbilanz (bis zu 140 lm/W).

Nachhaltigkeit
Einzelne Komponenten (z.B. Treiber und LED Platine) können im Wartungsfall ausgetauscht werden.

Technische Daten

Reflektor	opaler Scheibe	glanz	glanz
Ausführung	Einbau	Einbau	Einbau
Leistung	12,6 W	20 W	34,5 W
Farbtemperatur	4.000 K	4.000 K	4.000 K
Lichtstrom	1.600 lm	2.750 lm	4.650 lm
Effizienz	128 lm/W	140 lm/W	135 lm/W
Lebensdauer	100.000 h (L90B10F10)	100.000 h (L90B10F10)	100.000 h (L90B10F10)
Abstrahlwinkel	86°	90°	90°
UGR	UGR <19	-	UGR <19
Farbwiedergabe	Ra >80	Ra >80	Ra >80
Farbtoleranz	2 SDCM	2 SDCM	2 SDCM
Gehäusefarbe	weiß	weiß	weiß
Maße	Ø 205 mm H: 100 mm	Ø 220 mm H: 120 mm	Ø 255 mm H: 120 mm
Einbaumaße	Ø 185 mm H: 120 mm	Ø 205 mm H: 140 mm	Ø 235 mm H: 140 mm
Klemmbereich	12 - 50 mm	12 - 50 mm	12 - 50 mm
Gewicht	0,9 kg	0,94 kg	1,2 kg
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Umgebungstemperatur	+15°C bis +30°C	+15°C bis +30°C	+15°C bis +30°C
Anschlussspannung	AC 230 V ~ 50/60 Hz	AC 230 V ~ 50/60 Hz	AC 230 V ~ 50/60 Hz
Schutzklasse	I	I	I
Schutzart	IP20	IP20	IP20
Garantie	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre