OMOA®
Licht mit Wert

HALLENSTRAHLER FOCUS AIR II

Industrie Design
Durch detaillierte Fertigung, optimiertes Thermomanagement und Einsatz von qualitativ hochwertigen Materialiengarantieren wir zuverlässige Beleuchtung.

Wartungsarm
Luftdurchlässiges Design, um Schmutzablagerungen zu verhindern und Wartungsintervalle zu vergrößern.

Flexibilität
Unterschiedliche Abstrahlwinkel, Dimmbarkeit, verschiedene Installationsmöglichkeiten, ein großer Temperaturbereich und eine hohe Schutzart sorgen für weitreichende Einsatzfelder.

Technische Daten

Ausführung	Anbau, Pendel	Anbau, Pendel	Anbau, Pendel	
Leistung	100 W	150 W	200 W	
Farbtemperatur	4.000 K, 5.000 K	4.000 K, 5.000 K	4.000 K, 5.000 K	
Lichtstrom	15.000 lm	22.500 lm	30.000 lm	
Effizienz	150 lm/W	150 lm/W	150 lm/W	
Lebensdauer	> 50.000 h (L80B10)	> 50.000 h (L80B10)	> 50.000 h (L80B10)	
Abstrahlwinkel	60°	60°	60°	
Farbwiedergabe	Ra >70	Ra >70	Ra >70	
Farbtoleranz	3 SDCM	3 SDCM	3 SDCM	
Gehäusefarbe	schwarz	schwarz	schwarz	
Maße	Ø 292 mm H: 151 mm	Ø 342 mm H: 157 mm	Ø 382 mm H: 160 mm	
Gewicht	2,8 kg	3,4 kg	4 kg	
Materialgehäuse	Aluminium	Aluminium	Aluminium	
Umgebungstemperatur	-20°C bis +45°C	-20°C bis +45°C	-20°C bis +45°C	
Anschlussspannung	AC 90-305 V ~ 50-60 Hz	AC 90-305 V ~ 50-60 Hz	AC 90-305 V ~ 50-60 Hz	
Schutzklasse	I	I	I	
Schutzart	IP65	IP65	IP65	

Stoßfestigkeit	IK08
Garantie	5 Jahre

Stand:7.September2023,10:30