OMOA®
Licht mit Wert

ALU-PROFILLEUCHTE E

Ideal für den Deckeneinbau
In Decken mit gesägter Deckenöffnung.

Als Meterware verfügbar
Die Aluprofilleuchten sind jeweils 1 m lang und können miteinander verbunden werden.

Hohe Energieeffizienz & Langlebigkeit
Durch modernste Technologie erreichen wir gute Werte
bei der Energie- & Leistungsbilanz (bis zu 124 lm/W), bei

Nachhaltigkeit
Einzelne Komponenten (z.B. Treiber und LED Platine) können im Wartungsfall ausgetauscht werden.

Homogene Ausleuchtung
Hohe Homogenität der Scheibe sowie eine spezielle blendungsreduzierende Oberfläche.

Verschiedene Ausführungen
Die Leuchte ist in zwei Wattagen erhältlich. In die 30 W Version ist eine Notbeleuchtungsfunktion

Technische Daten

Ausführung	Einbau	Einbau
Leistung	11 W pro Meter	26 W pro Meter
Farbtemperatur	4.000 K	4.000 K
Sonderlängen möglich	ja	ja
Lichtstrom	650 lm pro Meter	3.325 lm pro Meter
Effizienz	58 lm/W	127 lm/W
Lebensdauer	50.000 h (L80F10)	72.000 h (L80F10)
Abstrahlwinkel längs / quer	111° / 114°	85° / 97°
Farbwiedergabe	Ra >80	Ra >80
Farbtoleranz	3 SDCM	3 SDCM
Gehäusefarbe	weiß	silber oder weiß
Maße	1.000 x 35 x 25 mm	1.000 x 56 x 60 mm
Einbaumaße	1.000 x 28 mm	-
Einbautiefe	23 mm	100 mm
Material	Aluminium	Aluminium
Umgebungstemperatur	+15°C bis +30°C	+15°C bis +30°C
Anschlussspannung	AC 230 V ~ 50/60 Hz	AC 230 V ~ 50/60 Hz
Schutzklasse	I	I
Schutzart	IP20	IP20
AC/DC fähig	-	ja
Garantie	5 Jahre	5 Jahre