



### ALU-PROFILLEUCHTE UP & DOWN



#### Direkte / indirekte Abstrahlung

Direkter und indirekter Lichtaustritt (50% / 50%) sorgen für eine harmonische Lichtverteilung im Raum.

#### Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze

Mit homogener Lichtverteilung gemäß BAP65 EN 12464 für Bildschirmarbeitsplätze geeignet (UGR <19).

#### Nachhaltigkeit

Einzelne Komponenten (z.B. Treiber und LED Platine) können im Wartungsfall ausgetauscht werden.

#### Produktvielfalt

Anbau, Pendel, Einbau. Einzel oder Systemanordnung inkl. Formteile möglich

### Technische Daten


Ausführung	Pendel
Leistung	60 W
Farbtemperatur	4.000 K
Lichtstrom	7.550 lm
Effizienz	125 lm/W
Anteil direkt / indirekt	50 % / 50 %
Lebensdauer	> 72.000 Std. (L80B10)
Abstrahlwinkel längs / quer	85° / 97°
UGR	UGR <19
Farbwiedergabe	Ra >80
Farbtoleranz	3 SDCM
Maße	1.000 x 45 x 80 mm
Gehäusefarbe	weiß
Material	AL+PC
Gewicht	2,8 kg
Umgebungstemperatur	+15°C bis +30°C
Anschlussspannung	AC 230 V ~ 50/60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Garantie	5 Jahre

#### Zubehör

Y-Seilabhängung 1 m Y-Seilabhängung 1 m inkl. transparenter Zuleitung

## Lichtverteilungskurve

Indirekt





# verfügbare Varianten















Schwarz







