



## ANBAU-DOWNLIGHT QD



### Einfache Montage

Die Leuchte ist im Gegensatz zu herkömmlichen Downlights ohne Deckenausschnitt installierbar.

### Homogene Ausleuchtung

Hohe Homogenität der Scheibe sowie eine spezielle blendungsreduzierende Oberfläche.

### Langlebigkeit

5 Jahre Garantie, Lebensdauer > 100.000 Stunden.

### Nachhaltigkeit

Einzelne Komponenten (z.B. Treiber und LED Platine)

## Technische Daten


Ausführung	Anbau,	Anbau, opaler Scheibe
Leistung	16 W	20 W
Reflektor	Glanz	Matt
Farbtemperatur	4.000 K	4.000 K
Lichtstrom	2.000 lm	2.600 lm
Effizienz	123 lm/W	132 lm/W
Lebensdauer	100.000 h (L90B10F10)	100.000 h (L90B10F10)
Abstrahlwinkel	70°	85°
Farbwiedergabe	Ra >80	Ra >80
Farbtoleranz	2 SDCM	2 SDCM
Gehäusefarbe	weiß	weiß
Maße	237 x 237 x 118 mm	237 x 237 x 118 mm
Gewicht	2,3 kg	2,3 kg
Material	Aluminium	Aluminium
Umgebungstemperatur	+15°C bis +30°C	+15°C bis +30°C
Anschlussspannung	AC 230 V ~ 50/60 Hz	AC 230 V ~ 50/60 Hz
Schutzklasse	I	I
Schutzart	IP20	IP20
Garantie	5 Jahre	5 Jahre

## Zubehör

Y-Seilabhängung 1 m

Y-Seilabhängung 1 m inkl. transparenter Zuleitung

## Lichtverteilungskurve



Unsere Anbau-Downlights sind im Gegensatz zu herkömmlichen Downlights einfach zu montieren.

