



LED BODEN-STRAHLER MULTICOLOR



Besondere Qualitätsmerkmale

Variable Lichtfarben (RGB)

Bei der Leuchte kann eine gewünschte Farbe eingestellt, Farbverläufe generiert und die Helligkeit als auch der Schaltzustand gesteuert werden.

Vereinfachte Installation

Der direkte Einbau ist für befestigte Flächen, Wege und Plätze sowie in Erde/Schotter geeignet. Lieferung inklusive Controller und 3 m Unterwasserkabel.

Robustheit & Stabilität

Gefertigt aus rostfreiem Stahl, mit Schutzart IP66 und temperaturbeständiger Silikondichtung hält die Leuchte auch widrigen Umgebungsbedingungen stand und ist mit bis zu 1,5 t Gewicht belastbar.

Vielfältige Installationsmöglichkeiten

Bodeneinbauscheinwerfer geeignet für die Beleuchtung und Akzentuierung von Gebäuden, Fassaden, Skulpturen, in Gartenanlagen oder als allgemeine Effekt- bzw. Orientierungsbeleuchtung.

Technische Daten

Ausführung	Einbau mit Klemme
Leistung	19 W
Farbtemperatur	RGB
Abstrahlwinkel	30°
Schwenkbereich	360° drehbar, +/-15° schwenkbar
Farbwiedergabe	Ra >80
Farbtoleranz	3 SDCM
Gesamtmaße	ø 200 mm H: 260 mm
Einbaumaße	ø 175 mm H: 260 mm
Gehäusefarbe	silber
Material	V4A Edelstahl
Anschlussspannung	CC 350 mA
Umgebungstemperatur	<40°C
Elektrische Ausführung	Mit elektronischem Vorschaltgerät
Kabel	UW, 8x0,5 mm ²
Schutzart	IP67
Garantie	3 Jahre

Zubehör

Controller mit Netzteil für 10 W bis 55 W



Ausgangsleistung	10-55 W
Lebensdauer	
Maße	54 x 180 x 120 mm
Gewicht	1,8 kg
Umgebungstemperatur	-10°C bis +45°C
Ausgangsspannung	AC 90-254 V ~ 50-60 Hz
Ausgangsstrom	350 mA
Steuereingang	DMX 512
Dimmart	Constant PWM
Adresseinstellung über Drehschalter	DMX (001-512), Master/Slave (800), Stand Alone (900-920)
Schutzart	IP65
Garantie	2 Jahre