



LED FLEX STRIPE



Besondere Qualitätsmerkmale

Flexibel

Die LED FLEX STRIPES können in jeder Wunschlänge (bis maximal 10 m) unter Beachtung des Teilungsmaßes von 100 mm, konfektioniert werden.

Robust

Spritzwasserschutz mit Schutzart IP67 und UV-beständig.

Selbstklebend

Die selbstklebenden Streifen können auf allen wärmeleitenden Untergründen (vorzugsweise Aluminiumprofile) verbaut werden.

Der konfektionierte Stripe wird einseitig mit 0,5m langer Anschlussleitung (Kabelquerschnitt: 0,3mm²) ausgeliefert.


Technische Daten

Ausführung	Aufbau, Einbau
Leistung	4,8 W pro Meter
Farbtemperatur	3.000 K
Lichtstrom	480 lm pro Meter
Effizienz	100 lm/W
Lebensdauer	50.000 h (L80B10)
Abstrahlwinkel	120°
Farbwiedergabe	Ra >85
Farbtoleranz	3 SDCM
Gehäusefarbe	weiß
Maße	1.000 x 100 x 12 mm
Anschlussspannung	24 V
Elektrische Ausführung	Elektronisches Vorschaltgerät
Schutzklasse	III
Schutzart	IP67
Selbstklebend	Ja
Garantie	5 Jahre

Zubehör

Alu-Wandeinbauprofil

Maße: 2.000 x 19,1 x 81 mm
Einbau: 2.000 x 13,85 x 65 mm
Öffnung: 47,8 mm



Stahl Feder-Halter für Hohlwände

Maße: 20 x 20 x 65,2 mm




Endkappen-Set

Maße: 15 x 81 x 19,1 mm



Flex-Klick-Abdeckungen

Maße: 2.000 x 17,3 x 3,9 mm



Konstantspannungsnetzteil

Ausgangsleistung	Max. 150 W
Maße	223 x 70 x 41 mm
Umgebungstemperatur	-20°C bis +50°C
Anschlussspannung	AC 100 - 24 V
Ausgangsspannung	DC 24 V
Schutzart	IP67
Garantie	5 Jahre

