OMOA®
Licht mit Wert

SANIERUNGSLEUCHTE UNIVERSAL

Einfache Montage
Durch die integrierte Magnetbefestigung kann die Sanierungsleuchte einfach in bestehende Lampenträger eingebaut werden.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Die Sanierungsleuchte kann in Bereichen aller Art eingesetzt werden und ist notbeleuchtungstauglich.

Effizient und nachhaltig - Made in Germany
Durch die Fertigung in Deutschland erreichen wir beste Qualität und eine lange Lebensdauer - darauf gewähren wir 5 Jahre Garantie. Einzelne Komponenten (z.B. Treiber, LED Platine ...) können im Wartungsfall ausgetauscht werden.

Diffuse Lichtverteilung
Durch direkte (85%) und indirekte (10%) Abstrahlung entsteht eine harmonische Ausleuchtung.

Technische Daten

Ausführung	Magnetbefestigung	Magnetbefestigung	Magnetbefestigung	Magnetbefestigung
Leistung	13 W	26 W	29 W	37 W
Farbtemperatur	4.000 K	4.000 K	4.000 K	4.000 K
Optional	3.000 K	3.000 K	3.000 K	3.000 K
Lichtstrom	1.950 lm	3.700 lm	4.400 lm	5.535 lm
Anteil direkt/indirekt	85% / 10%	85% / 10%	85% / 10%	85% / 10%
Effizienz	152 lm/W	143 lm/W	150 lm/W	148 lm/W
Lebensdauer	75.000 h (L80B10)	75.000 h (L80B10)	75.000 h (L80B10)	75.000 h (L80B10)
Farbwiedergabe	Ra >80	Ra >80	Ra >80	Ra >80
Farbtoleranz	3 SDCM	3 SDCM	3 SDCM	3 SDCM
Gehäusefarbe	weiß	weiß	weiß	weiß
Maße	580 x 38 x 52 mm	890 x 38 x 52 mm	1.160 x 38 x 52 mm	1.460 x 38 x 52 mm
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Umgebungstemperatur	+15°C bis +30°C	+15°C bis +30°C	+15°C bis +30°C	+15°C bis +30°C
Anschlussspannung	AC 230 V ~ 50/60 Hz	AC 230 V ~ 50/60 Hz	AC 230 V ~ 50/60 Hz	AC 230 V ~ 50/60 Hz
Schutzklasse	I	I	I	I
Schutzart	IP20	IP20	IP20	IP20
AC/DC fähig	Ja	Ja	Ja	Ja
Optionale Funktion	DALI	DALI	DALI	DALI
Garantie	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre

Made in Germany

RoHS konform

Stand:8.September2023,13:56