omoa®
Licht mit Wert

ANBAU- & PENDELLEUCHTE LEA-Q

Formschön & dezent
Ideal für Büros, Besprechungsräume, Klassenzimmer, Flure und viele weitere Bereiche.

Projektlösungen
Die hochwertige Anbau-Pendelleuchte kann individuell an Ihre Projektanforderungen angepasst werden, z.B. durch Bewegungsmelder, Tageslichtsensoren, Notlichfunktion und Wunschfarbe.

Einfache Montage
Die Leuchte ist für Wand- und Deckeninstallation geeignet. Ein optionales Pendelset ist als Zubehör erhältlich.

Bildschirmarbeitsplatz tauglich
Mit einem UGR<19 ist die Prisma-Variante optimal für die Arbeit an Bildschirmarbeitsplätzen geeignet.

Technische Daten*

Montage	Anbau, Pendel
Ausführung	DALI
Lichtstrom	1.800 - 12.500 lm
Leistung	15 W - 80 W
Farbtemperatur	3.000 K, 4.000 K
Effizienz	mind. 120 lm/W
Farbwiedergabe	Ra>80
Farbtoleranz	3 SDCM
Maße	300mm x 300mm x 92 mm 450mm x 450mm x 92 mm 600mm x 600mm x 92 mm 900mm x 900mm x 92 mm
Gehäusefarbe	Weiß, Silber, Schwarz
Gehäuse	Stahl
Umgebungstemperatur	0°C bis 35°C
Anschlussspannung	AC/DC 230 V, 50/60 Hz
Anschluss	3 x 2 x 2,5 mm²
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK02
Optional	Notlichtfunktion, Bewegungsmelder, Tageslichtsensor, Projektlösungen
Lebensdauer	75.000 h (L90B10)
Garantie	5 Jahre

Mögliche Lichtverteilung



OPAL



PRISMA

Zubehör

Pendelset:

*Die projektspezifischen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte unserem Angebot.

Stand:18.Oktober2023,15:25