OMOA®
Licht mit Wert

LICHTKANAL ER

Ideal für den Deckeneinbau
Einbauleuchte für Decken mit gesägter Deckenöffnung sowie für Paneeldecken Modul 100 geeignet.

Hocheffizientes Darklight-Raster mit Silberoberfläche
Mit homogener Lichtverteilung gemäß BAP65 EN 12464-1 für Bildschirmarbeitsplätze geeignet (UGR <19).

Langlebigkeit
5 Jahre Garantie, Lebensdauer > 72.000 Stunden.

Nachhaltigkeit
Einzelne Komponenten (z.B. Treiber und LED Platine) können im Wartungsfall ausgetauscht werden.

Hohe Energieeffizienz
Durch den Einsatz innovativer Technologie und hochwertiger Komponenten erreichen wir gute Werte bei der Energie- und Leistungsbilanz (bis zu 140 lm/W).

Technische Daten

Ausführung	Einbau	Einbau	Einbau
Leistung	21 W	29 W	37 W
Farbtemperatur	4.000 K	4.000 K	4.000 K
Lichtstrom	2.950 lm	4.000 lm	5.000 lm
Effizienz	140 lm/W	136 lm/W	134 lm/W
Lebensdauer	72.000 h (L80F10)	72.000 h (L80F10)	72.000 h (L80F10)
UGR	UGR <19	UGR <19	UGR <19
Abstrahlwinkel längs / quer	74° / 80°	74° / 80°	74° / 80°
Farbwiedergabe	Ra >80	Ra >80	Ra >80
Farbtoleranz	3 SDCM	3 SDCM	3 SDCM
Gehäusefarbe	weiß	weiß	weiß
Maße	1.420 x 85 x 90 mm	1.140 x 85 x 90 mm	1.420 x 85 x 90 mm
Einbaumaß	1.410 x 78 mm	1.130 x 78 mm	1.410 x 78 mm
Gewicht	5,9 kg	4,9 kg	5,9 kg
Material	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
Umgebungstemperatur	+15°C bis +30°C	+15°C bis +30°C	+15°C bis +30°C
Anschlussspannung	AC 230 V ~ 50/60 Hz	AC 230 V ~ 50/60 Hz	AC 230 V ~ 50/60 Hz
Schutzklasse	I	I	I
Schutzart	IP20	IP20	IP20
Garantie	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre