



LICHTLEISTE UNIVERSAL



Einfache Montage

Mittels Trägerblech kann die Lichtleiste an der Decke oder Wand montiert werden.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Die Lichtleiste kann in Bereichen aller Art eingesetzt werden und ist notbeleuchtungstauglich.

Effizient und nachhaltig - Made in Germany

Durch die Fertigung in Deutschland erreichen wir beste Qualität und eine lange Lebensdauer - darauf gewähren wir 5 Jahre Garantie. Einzelne Komponenten (z.B. Treiber, LED Platine ...) können im Wartungsfall ausgetauscht werden.

Diffuse Lichtverteilung

Durch direkte (85%) und indirekte (10%) Abstrahlung entsteht eine harmonische Ausleuchtung.

Technische Daten

Ausführung	Anbau	Anbau	Anbau	Anbau
Leistung	13 W	26 W	29 W	37 W
Farbtemperatur	4.000 K	4.000 K	4.000 K	4.000 K
Optional	3.000 K	3.000 K	3.000 K	3.000 K
Lichtstrom	1.950 lm	3.700 lm	4.400 lm	5.535 lm
Anteil direkt/indirekt	85% / 10%	85% / 10%	85% / 10%	85% / 10%
Effizienz	152 lm/W	143 lm/W	150 lm/W	148 lm/W
Lebensdauer	75.000 h (L80B10)	75.000 h (L80B10)	75.000 h (L80B10)	75.000 h (L80B10)
Farbwiedergabe	Ra >80	Ra >80	Ra >80	Ra >80
Farbtoleranz	3 SDCM	3 SDCM	3 SDCM	3 SDCM
Gehäusefarbe	weiß	weiß	weiß	weiß
Maße	590 x 35 x 68 mm	870 x 35 x 68 mm	1.150 x 35 x 68 mm	1.430 x 35 x 68 mm
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Umgebungstemperatur	+15°C bis +30°C	+15°C bis +30°C	+15°C bis +30°C	+15°C bis +30°C
Anschlussspannung	AC 230 V ~ 50/60 Hz	AC 230 V ~ 50/60 Hz	AC 230 V ~ 50/60 Hz	AC 230 V ~ 50/60 Hz
Schutzklasse	I	I	I	I
Schutzart	IP20	IP20	IP20	IP20
AC/DC fähig	Ja	Ja	Ja	Ja
Optionale Funktion	DALI	DALI	DALI	DALI
Garantie	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre

