



# PENDELLEUCHTE LS UP & DOWN

#### Mikroprismentechnik

mit homogener Lichtverteilung gem. BAP65 EN 12464 für Bildschirmarbeitsplätze geeignet (UGR <19).

### Direkte & indirekte Abstrahlung

Direkter (40 %) und indirekter Lichtaustritt (60 %) für eine harmonische Lichtverteilung im Raum.

### **Hohe Energieeffizienz**

Durch innovative Technologie erreichen wir gute Werte bei der Energie- und Leistungsbilanz (bis zu 140 lm/W).

#### **Nachhaltigkeit**

Einzelne Komponenten (z.B. Treiber und LED Platine) können im Wartungsfall ausgetauscht werden.

## **Technische Daten**

Ausführung	Pendel	Pendel
Leistung	30W	54 W
Farbtemperatur	4.000 K	4.000 K
Lichtstrom	4.100 lm	7.600 lm
Anteil direkt / indirekt	40 % / 60 %	40 % / 60 %
Effizienz	140 lm/W	140 lm/W
Lebensdauer	75.000 h (L80B10)	75.000 h (L80B10)
Abstrahlwinkel	88° / 95°	88° / 95°
UGR	UGR <19	UGR <19
Farbwiedergabe	Ra >80	Ra >80
Farbtoleranz	3 SDCM	3 SDCM
Gehäusefarbe	silber, weiß	silber, weiß
Gewicht	5 kg	6,5 kg
Maße	1262 x 200 x 25 mm	1562 x 200 x 44 mm
Umgebungs- temperatur	-15°C bis +30°C	-15°C bis +30°C
Anschluss- spannung	AC 220-240V ~ 50 Hz	AC 220-240V ~ 50 Hz
Schutzklasse	1	1
Schutzart	IP20	IP20
AC/DC fähig	ja	ja
Optional	DALI dimmbar	DALI dimmbar
Garantie	5 Jahre	5 Jahre

## Zubehör

Y-Seilabhängung 1 m

Y-Seilabhängung 1 m inkl. transparenter Zuleitung

Direkte und indirekte Abstrahlung schaffen eine harmonische sowie blendfreie Atmosphäre in jedem Raum.

# Lichtverteilungskurve













